

傳統按鍵數位彩色影視門口機 HVP-2612B



操作方式：

1. 訪客根據住戶名牌按下該住戶之”呼叫”鍵後，會有回鈴聲傳出，表示已接通。
2. 通話時間為2分鐘，若通話超過2分鐘，本系統會自動切斷通話，若要繼續通話請重新按下”呼叫”鍵即可再延長2分鐘。

功能及特點：

1. 傳統按鍵，數位傳輸，系統穩定
2. 單鍵操作，使用簡單
3. 嵌入式背光銘板，可自行印上門牌號碼或住戶姓名
4. 鋁合金防雨結構，按鍵具背光顯示
5. 與室內對講機具雙向通話功能
6. 分離式設計，可彈性搭配
7. 具輔助光源，夜間不受光線不足所影響

規格：

| | |
|------|----------------------------|
| 電源電壓 | DC 12V |
| 周圍溫度 | -5°C ~ 44°C |
| 操作時間 | 2分鐘後自動切斷通話 |
| 攝影機 | 1/3" 彩色攝影機 |
| 外觀材質 | 鋁合金 |
| 通話方式 | 雙向通話 |
| 防水等級 | 3 |
| 戶數容量 | 12戶 |
| 使用方式 | 可選配HCP-32-A 或 HCP-3224-A擴充 |
| 安裝方式 | 超薄壁掛式 |
| 外型尺寸 | 高304 × 寬110 × 厚38 mm |